



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkaufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Lampen können mit elektronischen oder elektromagnetischen Vorschaltgeräten verwendet werden, außer 35W/942- und 20W-Lampen, für die ein elektronisches Vorschaltgerät benötigt wird.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtstrom (Nom)	
Sockel	G12 [G12]		3100 lm
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom.)	9000 h	Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	50 %
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	10000 h	Restlichtstrom 2000 Std. (min.)	70 %
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom.)	11000 h	Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	80 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12000 h	Restlichtstrom 5000 Std. (min.)	60 %
ANSI-Code HID	C130/E	Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	70 %
		Farbkoordinate X (Nom)	0,428
		Farbkoordinate Y (nom.)	0,397
		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
		Nennlichtausbeute (nom.)	79 lm/W
Lichttechnische Daten			
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]		

MASTERCcolour CDM-T

Farbwiedergabeindex (Nom.)	83
----------------------------	----

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Anlauf-Lampenstrom (max.)	0,8 A
Lampenstrom EM (Nom)	0,53 A
Zündspannung (max.)	198 V
Zündimpulsspannung (max.)	5000 V
Zündspannung (min.)	198 V
Zündimpulsspannung (min.)	3500 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	15 min
Zündzeit (max.)	30 s
Spannung (max.)	90 V
Spannung (min.)	76 V
Spannung (Nom)	82 V

Dimmen

Dimmbar	Nein
Anlaufzeit 90 % Lichtleistung (max.)	3 min

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19 [T 19mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
------------------------------	---

Quecksilbergehalt (Nom)	3,1 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh

UV-Beständigkeit

PET (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Schadensfaktor D/fc (max.)	0,3


Anforderungen an das Leuchtdesign

Kolbentemperatur (max.)	500 °C
Sockettemperatur (max.)	280 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871150019697215
Bestell-Produktname	MASTERCcolour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8711500196972
Bestellcode	19697215
Lokale Bestellnummer	1133583
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928083105125
Nettogewicht (Einzelteil)	27.000 g
ILCOS-Code	MT/UB-35/830-H-G12-20/90

Abmessungsskizzen





CDM-T 35W/830 G12

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERCcolour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm



MASTERColour CDM-T

Photometrische Daten



MASTERColour CDM-T /830

Lebensdauer



LDLE_CDM-T_0001-Life expectancy diagram

